



THÔNG SỐ KỸ THUẬT 630kVA 22/0.4kV TC 5511/EVNHCM

Mô tả	Yêu cầu	Đáp ứng
Loại	3P, 2 cuộn dây ngâm dầu, ngoài trời	3P, 2 cuộn dây ngâm dầu, ngoài trời
Công suất định mức (KVA)	630	630
Tần số (Hz)	50	50
Hiệu suất đảm bảo	100%	100%
Điện áp định mức cuộn hạ áp (kV)	0.4	0.4
Điện áp định mức cuộn cao áp (kV)	22	22
Điều chỉnh điện áp	$22 \pm 2 \times 2,5\% / 0.4kV$	$22 \pm 2 \times 2,5\% / 0.4kV$
Nấc phân áp	2x2,5%	2x2,5%
Tổ đấu dây	D/Yo-11	D/Yo-11
Tổn hao không tải(W)	787	787
Dòng điện không tải (%)	2	2
Dầu làm mát	ONAN	ONAN
Tổn hao ngắn mạch (W)	5.570	5.570
Điện áp ngắn mạch (%)	4-6	4-6
Nhiệt độ ngoài trời (°C)	5-45	5-45
Mức ồn	70dB	70dB
Độ tăng nhiệt độ cuộn dây	60°C	60°C
Độ tăng nhiệt độ dầu	55°C	55°C
Thử nghiệm tăng cao tần số 50Hz 1 phút cuộn 0.4kV	10kV	10kV
Thử nghiệm tăng cao tần số 50Hz 1 phút cuộn 22kV	50kV	50kV



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
THU DUC ELECTRO-MACHANICAL JOINT-STOCK COMPANY

Loại sơn	Sơn tĩnh điện	Sơn tĩnh điện
Màu sơn	xám	xám
Loại dầu	Nynas/Power Oil/Super trans	Power Oil
Kích thước : Dài x Rộng x Cao		1359x1020x1503
Trọng lượng: tổng x ruột x dầu (kg)		2440x1293x685
Thiết bị đi kèm :	_ Dầu cos đồng hạ thế _ Dầu cos cao thế	_ Dầu cos đồng hạ thế _ Dầu cos cao thế
Tiêu chuẩn chế tạo :	TC 5511/EVNHCM	TC 5511/EVNHCM

THIBIDI.VN
THIẾT BỊ ĐIỆN CHUYÊN NGHIỆP